



In het kort

Gasbrander voor montage op een butaan gasbus met bajonetaansluiting

Toepassing

Deze gasbrander is geschikt voor het verwijderen van luchtbelletjes in de oppervlakte van vers gegoten epoxy oppervlakken.

Uiteraard is de gasbrander ook geschikt voor elke toepassing waar een gasbrander gebruikt wordt, zoals solderen, BBQ, etc.

Eigenschappen

- Na voorverwarmen ook op zijn kop te gebruiken
- Past op eenvoudig te verkrijgen gasbussen
- Regelbare luchttoevoer
- Geïntegreerde piezo ontsteking

Verwerkingsvoorschriften

Zet de gasbrander op de gasbus, dit past slechts op 1 manier. Vervolgens de gasbrander een kwartslag draaien. De brander is nu klaar voor gebruik.

Bij het gebruik van de trekker zal de gasvlam ontbranden. Mocht dit niet gebeuren, dan trekker loslaten en nogmaals proberen.



Technische gegevens

| | |
|-------------------|--|
| Gassoort: | butaan |
| Brander diameter: | 0,28mm |
| Materiaal: | Messing, aluminium, zinklegering, RVS en plastic |
| Vermogen: | 4978 BTU 1,45 kW |
| Gasverbruik: | 105,4 g/h |
| Luchttoevoer: | regelbaar |

Handling

Richt de vlam niet op brandbare oppervlakken. Ook na gebruik is de brander heet. Zet deze op een veilige plaats zonder risico op omvallen of waar brandbare stoffen in aanraking kunnen komen met de brander.

Verpakking

Per stuk in een blisterverpakking. Gasbussen worden apart verkocht en zijn niet meegeleverd.



Probleemoplosser

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| De epoxy hardt niet uit | Verkeerde mengverhouding | |
| | Verkeerde componenten gemengd | |