

DESCRIPTION

Double Coat SPUITVERDUNNER 60 is a slow thinner specially formulated for Double Coat before application by spray.

PRINCIPAL CHARACTERISTICS

- Special slow thinner for spray application of polyurethane paints;
- Recommended for Double Coat, Double Coat Dubbel UV or Double Coat Karaat;
- Also suitable for cleaning tools and equipment;
- Improves application properties such as flow and levelling, especially at higher temperatures;
- Reduces the risk of overspray and improves levelling.

COLOURS AND GLOSS

Colourless

BASIS PROPERTIES (AT 20 °C AND 50% R.H.)

Density : approx.0,9 g/cm³
Shelf life : stored cool and dry in original packaging, minimum 24 months
Flashpoint (DIN53213) : 10 °C

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, mix Double Coat, Double Coat Dubbel UV or Double Coat Karaat base and hardener components thoroughly.
- Add Double Coat SPUITVERDUNNER 60 until the required viscosity is reached. Add Double Coat SPUITVERDUNNER 60 when the induction time has passed.
- Stir the mixture regularly during use.
- For more information please consult the technical datasheet for Double Coat, Double Coat Dubbel UV or Double Coat Karaat..

SAFETY INFORMATION

See the corresponding Material Safety Data Sheet for detailed instructions on safety, disposal and health.

date: June 16
808-00000

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.