

DULON RUST REMOVER 64

(VLIEG)-ROEST VERWIJDERAAR



OMSCHRIJVING

Effectief middel voor het verwijderen van oppervlakkige vliegroest en roeststrepen. Te gebruiken op gelcoat, gelakt staal en hout, RVS of aluminium.

- Verwijdert moeiteloos (vlieg) roest.
- Ook voor kalkaanslag en of groene aanslag.
- Water gedragen formule.

GEbruIKSAANWIJZING

1. DULON RUST REMOVER 64 aanbrengen op het te reinigen oppervlak.
2. Ca. 5 minuten laten inwerken, maar indroging voorkomen.
3. Eventueel boenen/schrobben met harde borstel of schuurspons.
4. Afspoelen met schoon water.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikel nummer	Product	Verpakking	Inhoud
6-64010	Dulon Rust Remover 64	Flacon	1L
6-64050	Dulon Rust Remover 64	Can	5L
6-64250	Dulon Rust Remover 64	Can	25L

TIPS & TRICKS

- Ook uitstekend geschikt voor camper, caravan, tuin of rondom het huis.

C.R.P. INDICATOR

- Clean.

OPSLAG & GEBRUIK

- Vorstvrij bewaren, op droge en donkere plek.
- Verwerking boven 0°C.
- Niet in de volle zon gebruiken.

ANDERE SUGGESTIES

-

GERELATEERDE PRODUCTEN

-



DULON RUST REMOVER 64

(VLIEG)-ROEST VERWIJDERAAR



GEVAARAANDUIDINGEN + VEILIGHEIDSBEVELINGEN



GHS05 - GEVAAR

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

