

# RESION – VLOERSYSTEMEN



	PU GIETVLOER	EPOXY GIETVLOER	EPOXY VLOERCOATING	EPOXY VLOERCOATING (TRANSPARANT)
OMSCHRIJVING	Een PU gietvloer (polyurethaan) is het perfecte vloersysteem voor een woon- of kantoorruimte. De vloer is naadloos, onderhoudsvriendelijk, licht elastisch en geluiddempend.	Een epoxy gietvloer is het perfecte systeem voor een strakke, gladde vloerafwerking in een garage, loods of werkvloer. Deze gietvloer is namelijk bestand tegen hoge belastingen en zeer resistent tegen zuren/chemicaliën.	Een dunne epoxy coating aanbrengen? Ga dan aan de slag met epoxy vloercoating. Dit vloersysteem is zeer geschikt voor garages en schuurtjes die licht worden gebruikt.	Een bestaande vloer versterken of voorzien van een transparante coating? Dan is dit het juiste systeem voor jou. Deze coating kun je als transparante gietvloer of coating aanbrengen.
RAL-KLEUREN	✓	✓	✓	✗
LAAGDIKTE (MM)	2,2	1,4	0,5	1 - 10
VERBRUIK (KG/M2)	3	2,3	0,75	0,25
VERWERKINGSTIJD (MIN. BIJ 20°C)	30	35	35	60
BELOOPBAAR NA (UUR)	18	48	48	48
VOLLEDIG UITGEHARD (DAGEN)	7	7	7	7
MINIMALE VERWERKINGSTEMPERATUUR	6°C	6°C	6°C	6°C
WONING/KANTOOR	✓	✓	✓	✓
GARAGE/SCHUUR	✗	✓	✓	✓
LOODS	✗	✓	✓	✓
LABORATORIUM	✓	✓	✓	✗
AFWERKEN MET MATTE COATING	✓	✓	✓	✓